

Мини ГрандМастер **EA7310** является сервером стандарта IEEE 1588V2 (PTP) в уличном исполнении.

#### **Ключевые преимущества:**

- Оборудование обеспечивает стабильную работу, простоту установки, водонепроницаемый дизайн, подходит для монтажа на открытом воздухе и в других суровых условиях
- Устройство принимает входные сигналы от внешних спутников Глонасс/GPS/BDS/Galileo
- **EA7310** поддерживает два выхода PTP
- Когда внешний опорный источник пропадает, устройство переходит в режим holdover и по-прежнему может транслировать высокоточный PTP-сигнал

#### **Интерфейсы:**

- 1x Console (RJ45)
- 1x NMS (RJ45)
- 1x PPS
- 2x SFP

#### **Поддерживаются различные профили:**

- ITUT-G8265.1
- ITUT-G8275.1
- ITUT-G8275.2

**ГНСС прием:** Глонасс/GPS/BDS/Galileo

**Степень защиты:** IP65

**Точность:**  $\leq \pm 50$ нс

**Стабильность частоты (удержание):**  $1 \times 10^{-10}$ /день

**Питание:** 85~265 V(AC), 100~370 V(DC)

**Потребление:** 13.2 Ватт

**Рабочая температура:** - 40°C~70°C

**Температура хранения:** - 40°C~70°C

**Влажность:** 0~95% (Без конденсата)

**Вес:** 3.2 кг

**Размер:** 306×204×105 мм